

QL-900

Drucken Sie mit Zuversicht
Erleben Sie unübertroffene Produktivität mit
diesem vielseitigen Etikettendrucker



Mit einem flachen, leicht zugänglichen Medienpfad bietet der **QL-900** eine überragende Tintenstrahlleistung und liefert gestochen scharfe, saubere Ergebnisse. Der einstellbare Mediensensor ermöglicht das Bedrucken verschiedener Etikettenformen. Mit seinem hellen, benutzerfreundlichen 7-Zoll-Touchscreen-Display für nahtlose Bedienung und Überwachung des Druckers, 1600 dpi und Vollfarbdruck ist der **QL-900** vielseitig und liefert bei jedem Auftrag hervorragende Ergebnisse.

- **Bedienerfreundliches 7"-Touchscreen-Display**
- **Scharfe Druckauflösung von bis zu 1600 dpi**
- **Druckbreite bis zu 8,5"**
- **Hochproduktiver Etikettendrucker**

Technische Daten

Operation

Drucktechnik	Thermischer Tintenstrahl
Tintenart	Hochleistungs-Farbstofftinte, (5) einzelne CMYKK-Patronen
Druckauflösung	1600 dpi x 1600 dpi / 1600 x 800 dpi
Druckgeschwindigkeit	6 ips (152 mm/sec) @ 1600 x 1600 dpi 12 ips (305 mm/s) bei 1600 x 800 dpi*
Etikettengröße/ Druckbereich	Breite: 2,0" (50,8 mm) - 8,6" (220,8 mm) Länge: 1,0 (25,4 mm) - 75" (1904 mm)
Mediensensoren	Lücke, Reflektierend (nur unten), Kontinuierlich
Kutter	Rund 400.000 Schnitte auf dem Papier-Liner
Benutzeroberfläche	7" Touchscreen-Display, Einschalttaste/LED
Konnektivität	USB 2.0; 10/100 BaseT Ethernet, RJ-45-Anschluss
Software	Microsoft Windows® 11, 10, 64/32-bit Treiber CQL Pro®, eine fortschrittliche Software zur Erstellung von Etiketten und zur Druckverwaltung (eine kostenlose Lizenz enthalten)
Farbanpassung	Unterstützung von ICC-Farbprofilen für qualifizierte Medien

Lieferungen

Tintenpatronen	QuickLabel QL-900 CMYKK Farbstoffkartuschen, je 250 ml
Wischer-Modul	Ungefähr 10.000 Tücher

Medien

Breite	2.125" (54 mm) - 9,0" (228,6 mm)
Länge	Länge: 1,0" (25,4 mm) - 75" (1904 mm)
Dicke	3.9 - 11,8 mil (0,1 mm - 0,3 mm)
Größe der Rolle	10" OD (254 mm), 3" ID (76 mm) Kern

Umwelt und Physik

Druckerbetrieb	59° F bis 95° F (15° C bis 35° C), 30% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Drucker Lagerung	23° F bis 113° F (-5° C bis 50° C), 30% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagerung von Tinte	32° F bis 95° F (0° C bis 35° C), 35% bis 85% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Atmosphärischer Druck	1060hPa (795mmHg) - 700hPa (525mmHg)
Leistungsanforderungen	100 - 240 VAC 50/60Hz, 2,5A
Stromverbrauch	Betrieb: 60W (max) Leerlauf: 30W (max)
Abmessungen	Druckeinheit (nur): 22,5" L x 20,3" B x 13,5" H (514 mm x 565 mm x 343 mm) Mit HP-Abwicklung: 35,75" L x 23,75" B x 14,25" H (908 mm x 603 mm x 362 mm) Mit HP Ab- und Aufwicklung: 52,5" L x 23,75" B x 14,25" H (1334 mm x 603 mm x 362 mm)
Gewicht	Druckeinheit (nur): 75 lbs. (34 kg) Hohe Leistung Abrollen: 19 lbs. (8,6 kg) Hochleistungs-Rückspulung: 20 lbs. (9,1 kg)
Optionales Zubehör	RW-900-HP Hochleistungs-Etikettenaufwickler 10" (254 mm) OD Rolle, 6 ips oder 12 ips* UW-900-HP Hochleistungs-Etikettenabwickler 10" (254 mm) OD Rolle, 6 ips oder 12 ips* (erforderlich für Rollendruckbetrieb)

Garantie

Ein Jahr Herstellergarantie auf Teile und Arbeit (ausgenommen sind Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien)

Was ist inbegriffen?

QuickLabel QL-900 Drucker, AC-Netzkabel, USB-Kabel, Installation Handbuch, CQL Pro® erweiterte Etikettenerstellung und Druckverwaltung software (eine kostenlose Lizenz enthalten)

Hersteller-Direktverkauf. Garantie und Service | Unbegrenzter technischer Support per Telefon, Internet und E-Mail

Optionale Remote- und Vor-Ort-Einrichtung und -Schulung, erweiterter Garantiesupport-Programme verfügbar



Die passenden Etiketten zum richtigen Zeitpunkt.®

www.quicklabel.de | +49 (0) 6074-31025-00 | info@quicklabel.de