

QL-900

Imprimer en toute confiance
Bénéficiez d'une productivité inégalée grâce
à cette imprimante d'étiquettes polyvalente



Doté d'un chemin d'accès plat et facilement accessible, le **QL-900** offre des performances jet d'encre supérieures, produisant des résultats nets et précis. Le capteur de support réglable permet d'imprimer sur différentes formes d'étiquettes. Dotée d'un écran tactile 7" lumineux et facile à utiliser pour un fonctionnement et une surveillance sans faille de l'imprimante, d'une résolution de 1600 ppp et d'une impression en couleur, la **QL-900** est polyvalente et fournit des résultats de qualité supérieure, travail après travail.

- **Écran tactile 7" convivial pour l'opérateur**
- **Résolution d'impression nette jusqu'à 1600 dpi**
- **Largeur d'impression jusqu'à 8.5"**
- **Imprimante d'étiquettes à haute productivité**

Spécifications techniques

Opération

Technologie d'impression	Jet d'encre thermique
Type d'encre	Encre colorante haute performance, (5) cartouches CMYKK individuelles
Résolution d'impression	1600 dpi x 1600 dpi / 1600 x 800 dpi
Vitesse d'impression	6 ips (152 mm/sec) @ 1600 x 1600 dpi 12 ips (305 mm/sec) @ 1600 x 800 dpi*
Taille de l'étiquette/ zone d'impression	Largeur : 2,0" (50,8 mm) - 8,6" (220,8 mm) Longueur : 1.0» (25.4 mm) - 75" (1904 mm)
Capteurs de médias	Gap, Réfléchissant (en bas seulement), Continu
Cutter	Environ 400 000 coupes sur le support papier
Interface utilisateur	écran tactile de 7 pouces, bouton d'alimentation/LED
Connectivité	USB 2.0 ; Ethernet 10/100 BaseT, connexion RJ-45
Logiciel	Microsoft Windows® 11, 10, 64/32-bit Pilote CQL Pro®, logiciel avancé de création d'étiquettes et de gestion de l'impression (une licence gratuite incluse)
Correspondance des couleurs	Prise en charge du profil de couleur ICC pour les supports qualifiés

Fournitures

Cartouches d'encre	QuickLabel QL-900 CMYKK Dye cartouches, 250 ml chacune
Module d'essuie-glace	Environ 10 000 lingettes

Les médias

Largeur	2.125" (54 mm) - 9.0" (228.6 mm)
Longueur	Longueur : 1.0» (25.4 mm) - 75" (1904 mm)
Épaisseur	3.9 - 11,8 mil (0,1 mm - 0,3 mm)
Taille du rouleau	10" OD (254 mm), 3" ID (76 mm) core

Environnement et physique

Fonctionnement de l'imprimante	59° F à 95° F (15° C à 35° C), 30% à 90% d'humidité relative (sans condensation)
Stockage de l'imprimante	23° F à 113° F (-5° C à 50° C), 30% à 90% d'humidité relative (sans condensation)
Stockage de l'encre	32° F à 95° F (0° C à 35° C), 35% à 85% d'humidité relative (sans condensation)

Pression atmosphérique	1060hPa (795mmHg) - 700hPa (525mmHg)
Exigences en matière d'alimentation	100 - 240 VAC 50/60Hz, 2,5A
Consommation électrique	Fonctionnement : 60W (max) Au repos : 30W (max)
Dimensions	Unité d'impression (uniquement) : 22.5" L x 20.3" L x 13.5" H (514 mm x 565 mm x 343 mm) Avec dérouleur HP : 35.75" L x 23.75" L x 14.25" H (908 mm x 603 mm x 362 mm) L x 23.75" L x 14.25" H (908 mm x 603 mm x 362 mm) Avec dérouleur et enrouleur HP : 52.5" L x 23.75" L x 14.25" H (1334 mm x 603 mm x 362 mm)
Poids	Unité d'impression (uniquement) : 75 lbs. (34 Kg) Déroulement haute performance : 19 lbs. (8,6 Kg) Enrouleur haute performance : 20 lbs. (9,1 Kg)
Accessoires en option	RW-900-HP Enrouleuse d'étiquettes haute performance rouleau de 10" (254 mm) de diamètre extérieur, 6 ips ou 12 ips* Dérouleur d'étiquettes haute performance UW-900-HP rouleau de 10" (254 mm) de diamètre extérieur, 6 ips ou 12 ips* (nécessaire pour l'impression en rouleau)

Garantie

Garantie d'un an du fabricant sur les pièces et la main-d'œuvre (à l'exclusion des pièces d'usure et des fournitures)

Ce qui est inclus

Imprimante QuickLabel QL-900, cordon d'alimentation CA, câble USB, installation
Guide, CQL Pro® création avancée d'étiquettes et gestion de l'impression
logiciel (une licence gratuite incluse)

Ventes directes du fabricant. Garantie et service Assistance technique illimitée par téléphone, par Internet et par courrier électronique

Installation et formation à distance et sur site, support de garantie étendu programmes disponibles en option



Les étiquettes que vous voulez, quand vous en avez besoin.®

+33 0 1348 209 00 | infoFR@astronovaproductid.com | www.astronovaproductid.com/fr/